CLASS Booster line

FR
ES

- **CHARGEURS DE BATTERIE AVEC MINUTERIE- DÉMARREURS TRADITIONNELS RAPIDES - 3PH**
- CARGADORES DE BATERÍAS CON TEMPORIZADOR - ARRANCADORES RÁPIDOS TRADICIONALES - TRIFÁSICOS



CLASS Booster 1350A	CLASS Booster 2500A
12 / 24V 35 ◢ 1300Ah	12 / 24V 25 ◢ 2200Ah

Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- **Protection thermostatique à réarmement automatique**
- **Protection contre les courts-circuits.**
- **Protection contre les inversions de polarité.**
- **Arrêt manuel de la charge.**
- **CU : Enroulements 100 % en cuivre** (Class Booster 2500A)
- **Pinces robustes**

Cargadores de baterías con arrancador rápido.

- **Protección termostática de rearme automático**
- **Protección contra cortocircuitos.**
- **Protección contra inversiones de polaridad.**
- **Parada manual del proceso de carga.**
- **Cu: 100 % bobinado de cobre** (Class Booster 2500A)
- **Pinzas de alta resistencia**

MADE IN SAN MARINO

CE

	CLASS Booster 1350	CLASS Booster 2500
Technologie - Tecnología	Traditional	
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	3 ~ 230/400V 50/60 Hz	
Puissance de charge/démarrage - Potencia de carga/arranque	2,5 / 20 kW	5,8 / 42 kW
Tension de la batterie - Tensión de la batería	**12 / 24V**	**12 / 24V**
Capacité batterie - Capacidad de la batería: Min / Max	35 ◢ 1300Ah	25 ◢ 2200Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, (AGM)	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Positions de charge - Posiciones de carga	5	10
Arrêt manuel de la charge - Fin de carga manual	•	
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•	
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	800A	1500A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	1350A	2500A
Commande de démarrage à distance - Control remoto de arranque	• (3,5m)	
Ampèremètre - Amperímetro	•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en secundario	3 x200A	4 x 200A
Longueur câbles - Longitud de cables	2,4 m	
Dimensions - Dimensiones	470 x 320 x 750 mm	590 x 380 x 840 mm
Poids - Peso ≃	44 kg	73 kg
Code - Código	**376900**	**378100**