D-PAC LAB

FR
ES

- PAC
- TRADITIONAL 3PH

Entretien
Mantenimiento

Menuiserie légère
Carpintería ligera

Menuiserie lourde
Carpintería pesada



15 mm Découpe - Corte
20 mm Séparation - Separación

24 mm Découpe - Corte
30 mm Séparation - Separación

Découpe plasma triphasée avec arc stable et excellente capacité de coupe.

D-PAC est la gamme destinée à la forge et à la menuiserie moyenne ou lourde.

Cortadora de plasma trifásica con arco estable y una excelente capacidad de corte.

D-PAC es la gama destinada a la herrería y la carpintería media o pesada.

MADE IN SAN MARINO

	D-PAC 90 LAB	D-PAC 120 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	**3 ~ 230 / 400V**	
Puissance consommée - Potencia absorbida: Min / Max	4,5 / 9,5 kW	5,2 / 17 kW
Fusible - Fusible	25A	50A
Coupe / Séparation - Corte / Separación	**15 / 20 mm**	**24 / 30 mm**
Courant de découpe - Corriente de corte	**40-80A**	**45-120A**
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	75A - 30%	115A - 30%
	40A - 100%	45A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío	265V	267V
Amorçage découpe - Cebado de corte	HF Arc pilote - HF Arco piloto	
Découpe sur grillage - Corte en rejilla	•	
Pression d'air min/max - Presión de aire mín./máx.	5 - 6 bar	
Consommation d'air - Consumo de aire	155 lt/min	210 lt/min
Connecteur torche - Conector de la antorcha	Direct - Directo	Centralisée - Centralizado
Connexion de masse - Conector de masa	Direct - Directo	
Poids - Peso ≃	77 kg	89 kg
Dimensions - Dimensiones	670 x 615 x 865 mm	670 x 615 x 865 mm
Code - Código	**117900**	**119300**

Accessoires fournis - Accesorios incluidos:

D-PAC 90: EC A81 4m — 2 X Ø 1,2 + 1 X Ø 1,0 — 3,0m 16mmq — Raccord rapide - Conector aire: 8 / 10 mm

D-PAC 120: EC A101 4m — 1X Ø 1,1 + 1 X Ø 1,4 + 1 X Ø 1,7 — 3,0m 16mmq — Raccord rapide - Conector aire: 8 / 10 mm