



MAGNUM CUT  
TORNO MECANICO PARALELO 1 METRO  
FEL1440BCN

CÓDIGO: MI-MAG-056266

Maquina de aleación de acero forjado endurecido. - Cabezal con engranaje resistente - Freno de pie de acción rápida - 8 velocidades graduadas del husillo - Provista con 37 Y 40 clases de medidas métricas Y pulgadas respectivamente. - Todos los engranajes, rodamientos y superficies lisas son diseñados para una lubricación totalmente efectiva; Este equipo requiere Instalación o Puesta en marcha;- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.;- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.-; - Entregas son sobre camión.-; - La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

## INCLUYE

### Accesorios Estandar

**Lector de Cotas Digital Ejes "X" e "Y"**

**Plato de 3 Garras (Universal) de 160mm**

**Plato de 4 Garras de 200mm**

**Plato Liso de 300mm**

**Luneta Fija**

**Luneta Móvil**

**Porta Herramientas de 4 caras**

**Freno de Pedal**

**Lamapara de Trabajo**

**Sistema de Refrigeración**

**Caja de Herramientas con Herramientas**

**Piñones**

**Salpicadero**

**Bandeja Recolectora de Viruta**

**Centro Giratorio y Centro Fijo**

**Cono Reductor de Husillo**

**Faro Corta Hilos**

MODELO	FEL-1440BCN
VOLTEO SOBRE BANCADA	356 mm
VOLTEO SOBRE CARRO	220 mm
VOLTEO SOBRE ESCOTE	506 mm
ANCHO DE LA BANCADA	206 mm
DISTANCIA ENTRE CENTROS	1.000 mm
CONO DEL HUSILLO	DI-4
HUSILLO	38 mm
PASOS DE VELOCIDADES	8
RANGO DE VELOCIDADES	90 a 1.800 RPM
PASOS EN PULGADAS	4 a 112 T.P.I./ (40 tipos)
PASOS EN MILIMETROS	0.25 A 11 mm/ (37 Tipos)
PASOS MODULARES	
PASOS DIAMETRALES	
DIAMETRO DEL TORNILLO PATRON	22 mm
PASO DEL TORNILLO PATRON	4 mm O 8 TPI
RANGO AVANCES LONGITUDINALES	0,043 a 0,653 mm/rev
RANGO AVANCES TRANSVERSALES	0,015 a 0,220 mm/rev
RECORRIDO CONTRAPUNTA	120 mm
CONO DE LA CONTRAPUNTA	No.3
DIAMETRO DE LA CONTRAPUNTA	45 mm
MOTOR	2,2 KW/3Hp -220 voltios
MOTOR DE LA BOMBA REFRIGERACION	0,04 KW/0,055Hp -220 voltios
PESO	750 kgs
Garantia	1 Año.