



SCHULZ  
CABEZAL MSL-15MAX 3 HP 809.1036-0/B

CÓDIGO: MI-SCH-056514

Los cabezales para compresores de aire lubricados de Schulz son versátiles y robustos. Con oblongos en la base, pueden ser utilizados para montaje sobre depósitos de aire o como pieza de repuesto para varias marcas. Producidos en hierro fundido, garantizan resistencia y durabilidad para aplicaciones profesionales e industriales. Los cabezales están disponibles en los caudales de 5,2 a 80 pcm (pies cúbicos/min). Para facilitar el montaje, los cabezales se proporcionan con volante

**NO INCLUYE NI VALVULA DE RETENCIÓN, NI CAÑERÍA, NI POLEA DE MOTOR**

Uso: Talleres, Industria en general, Servicios a Terreno, Obras Viales, Construcciones; Maestranzas, etc.

Ficha Técnica

MODELO	SL15 BR
DESPLAZAMIENTO	425 l/min
PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN	140 Lbs / 10 Bar
PRESION MINIMA DE OPERACIÓN	100 Psi/6,9 Bar
POTENCIA	3HP
CAPACIDAD DE ESTANQUE	880 ML.
VOLUMEN ACEITE	520 ML.
GARANTIA	1 año
PESO	22,2Kg