



DECA
**MASCARA de SOLDAR FOTOSENSIBLE
 WM35TC**

CÓDIGO: MI-DCA-056411

- Nivel de sensibilidad ajustable para una mejor detección del arco.
- Sensores: 4
- Tiempo de retardo ajustable
- Pantalla grande
- Adecuado para: MMA, MIG, TIG, PAC, GRIND.

Ficha Técnica

Campo de visión	100x60mm
Colores reales	Sí
Sensores de arco	4
Posición clara grado de protección	estruendo 4
Posición oscura grado de protección	Estruendo 5 - 9 / 9 - 13
Encendido / apagado	Sí
Dieta	1 celda solar + 2 baterías (CR2450)
Cambio de tiempo de Claro a Oscuro (Tiempo de retardo de Oscuro a Claro)	1 / 10.000s
	(0.1 - 0.8s)
Clase óptica	1 / 1 / 1 / 1
Molienda	Sí



ACO MAQUINARIAS

Cortar	Sí
Temperatura de funcionamiento	-5°C - +55°C
Peso gr □	556
CÓDIGO DE DATOS LOGÍSTICOS	10412
Códigos de barras	8,0114E+12
Tamaño del embalaje (mm)	230x230x310
Peso del producto empaquetado kg	0,96
Dimensiones de la caja maestra Ancho-Profundidad-Altura.(mm)	725x330x485
Peso de la caja maestra kg	6.98
Piezas para caja maestra	6