



JONNESWAY
MARTILLO DESLIZANTE CON 10 PCS
(PDR) AB030105

CÓDIGO: MI-JON-056800

El extractor de abolladuras está hecho de una aleación fuerte seleccionada, 100% confiable en el uso diario. Fue construido con un extractor en T corto y una barra de martillo deslizante extendida. Puede tratar abolladuras de diferentes tamaños.

Cómo utilizar el extractor de abolladuras de coche:

Primero, revisa los daños en tu auto y si no estás seguro de dónde está la abolladura. Una vez medida la abolladura, limpie la superficie con alcohol. Monte la barra de pegamento en la pistola de pegamento, apriete el gatillo para permitir que la barra de pegamento entre en la pistola de pegamento, conecte la fuente de alimentación y precaliente durante 5 minutos. Utilice una junta de dibujo adecuada. Las abolladuras grandes requieren una junta de dibujo grande. (Nota: cuanto más grande sea la junta de dibujo, mayor será la fuerza de dibujo); Apriete el gatillo y aplique la junta de dibujo con pegamento extruido (los 4 orificios de la junta deben aplicarse con pegamento termofusible); Coloque rápidamente la junta de dibujo con pegamento termofusible en el centro de la abolladura, presione ligeramente hasta que el pegamento se seque y se adhiera (deje que el pegamento se enfríe durante unos 8 minutos. El tiempo de enfriamiento debe ser inferior a 10 minutos y debe ser un poco más corto en invierno). ;

Alinee el reparador en forma de T y presione la junta de dibujo con pegamento termofusible, tire de la varilla deslizante hacia atrás para levantar la abolladura;

Consulte con un tablero de Line. Si aún existe abolladura, golpéela ligeramente con un martillo aplanador o un bolígrafo;

Limpie el lugar reparado con un paño limpio y húmedo.

Ficha Técnica