



ACO AUTOMOTRIZ
CARRO HERRAMIENTAS AISLADAS 58
PCS KN203093

CÓDIGO: MI-AAU-056988

- 1 Llave de Torque aislada 10-50nm
- 1 alicate pelacables de 6 pulgadas.
- 1 alicate para juntas de ranura D4 de 10 "
- 1 alicate de punta larga de 8 "
- 1 alicate de punta doblada de 8"
- 1 alicate combinado de 8"
- 1 alicate cortador de cables de 6 pulgadas.
- 1 alicate diagonal de 6 pulgadas.
- 1 alicate diagonal HD de 6 pulgadas.
- 1 unidad SL3x100mm
- 1 unidad SL4x100mm
- 1 unidad SL5,5x125mm
- 1 unidad SL6,5x150mm
- 1 unidad PH0x60mm
- 1 unidad PH1x80mm
- 1 unidad PH2x100mm
- 1 probador de voltaje.
- 11 dados aislados de 1/2 ": 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24mm
- 1 chicharra aislada de 1/2 "-250 mm
- 1 barra de extensión aislada de 1/2 ": 10"
- 1 barra de extensión aislada de 1/2 pulgadas: 5 pulgadas.
- 1 llave con mango en T aislada de 1/2"
- 5 llaves de vaso hexagonales aisladas de 1/2 ": H4, H5, H6, H8, H10
- 8 Dados aislados de 3/8 pulgadas: 8,10,12,13,14,16,17,18 mm.
- 1 llave de trinquete aislada de 3/8 "-200 mm
- 1 barra de extensión de liberación rápida aislada de 3/8 pulgadas: 10 pulgadas.
- 1 barra de extensión aislada de 3/8 pulgadas: 5 pulgadas.
- Destornillador aislado de 6 piezas: SL3x100mm, SL4x100mm, SL5.5x125mm, PHOX60mm,PH1x80mm,PH2X100mm
- 13 Llave acodada aislada: 8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,21,24mm
- 1 llave ajustable aislada de 8 pulgadas.

