



SMARTSAFE
EQUIPO CAMBIO DE ACEITE
TRANSMISIONES ATF601

CÓDIGO: MI-SMA-057271

El número de vehículos con caja de cambios automática ha aumentado considerablemente en los últimos años. La recomendación es realizar mantenimiento al sistema de caja de cambios cada 60.000 km/37.500 millas, en promedio. Con el equipo adecuado, como la máquina ATF CAT-601S, este es un trabajo sencillo. Con el CAT-601S tienes asegurada la máxima profesionalidad y una gran facilidad de uso.

El CAT-601S se entrega con un juego de adaptadores base para conectar a algunas de las unidades de caja de cambios más comunes, incluidos los tipos de doble embrague y CVT, y hay juegos de adaptadores opcionales o adaptadores individuales disponibles a pedido. El limpiador de transmisión automática e intercambiador de fluidos CAT-601S puede completar el lavado y el intercambio de fluidos muy rápidamente en una transmisión, un convertidor de par y un radiador. El tipo de cambio de fluido es casi del 100%.

- Llenado y reciclaje de líquido de transmisión automática.
- Identificación automática de la dirección de entrada/salida del flujo de fluido.
- Limpieza circulante para transmisión automática.
- Intercambio automático de fluido nuevo/usado.
- Visualización visual de las presiones de los fluidos.
- Visualización precisa de la temperatura del fluido de la transmisión automática.
- Control electrónico inteligente para el intercambio equivalente totalmente automático de fluido nuevo y usado.
- Fácil de llenar con detergente
- pantalla LCD
- Múltiples opciones de idioma
- 1 año de garantía del fabricante

Ficha Técnica

Modelo	CAT-601S
Fuente de alimentación	CA220±10%~50Hz/60Hz CA110±10%~60Hz



ACO MAQUINARIAS

Potencia de la bomba	150W
Rango de error de cambio	±100ml
Eficiencia de la bomba	2L/min
Volumen del tanque de aceite	20L
Volumen del tanque de detergente	1000 ml
Sensibilidad a la temperatura	±1 °C
Precisión del filtro	5µ
Ruido	
Temperatura de trabajo	-10 ~ 50 °C
Humedad relativa	<85%
Manómetro	0-150 psi
Manguera de salida de fluido	2,5 m
Manguera de retorno de fluido	2,5 m
Manguera de drenaje de fluido	1,2 m
Vida útil del filtro	aproximadamente 1 año si solo se usa una vez al día.
Tamaño	588x672x1024m