



SAMOA
PISTOLA DIGITAL GRASA 1/4"
ELECTRONICA 415012

CÓDIGO: MI-SAM-056556

Pistola contadora con registrador electrónico para grasa a alta presión. Provistas de cámara de medición de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital, empuñadura ergonómica antideslizante, rótula triple de entrada y gatillo de control de caudal que asegura una medición precisa de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación. El contador volumétrico electrónico es de alta presión con conexión entrada y salida de 1/8". Trabaja con grasas de hasta NLGI-2. A prueba de golpes, fácil lectura, alta durabilidad, sencilla sustitución de pilas con función de calibración. Cuerpo de aluminio, tecnología de engranajes ovales de acetal y cubierta de PC reforzada. Funciona con dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V.

Uso: Talleres, Industria en general, Servicios a Terreno, Obras Viales, Construcciones; Maestranzas, etc.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| MODELO | 415012 |
| Fluidos compatibles | Grasa |
| Máximo caudal a salida libre | 2,5 kg/min (5,5 lb/min) |
| Precisión | 2% |
| Máxima presión de salida | 500 bar (7250 psi) |
| Rango de temperatura de trabajo | -10 - 55 °C (14-131 °F) |
| Tamaño de entrada | 1/4" |
| Entrada de fluido | 1/4" BSP (F) |



ACO MAQUINARIAS

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de salida | Rótula en Z, extensión flexible, conector de grasa |
| Contador | Digital |
| Unidad de medida | Litros, Galones, Pintas, Cuartos |
| Materiales de zonas húmedas | Aluminio, Acetal, NBR, Acero inoxidable, Acero zincado |
| Peso | 1,5 kg (3 lb) |
| Garantía | 1 año. |