



FAIP
DESMONTADORA FULL AUTOMATICA
ARO 11-22 M422

CÓDIGO: MI-FAI-057736

Desmontadora M422 (desmotadora automática para llantas hasta 22") está diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos, con un **poste abatible** y un sistema automático que controla el **movimiento del eje portaherramientas** (elevación y retroceso), garantizando una fijación precisa en ambas direcciones (horizontal y vertical) mediante un solo pulsador.

El **rodillo bajo el brazo horizontal** minimiza el esfuerzo del operador, mientras que el **plato autocentrante** con **protecciones plásticas** permite bloquear llantas de nueva generación sin dañarlas (aleación).

Cuenta con un **potente destalonador** accionado por un cilindro de **186 mm** en **acero inoxidable**, y un **tanque de 16 litros** conforme con la normativa **EN 286 I.1** y la **Directiva CEE 87/404/CEE**. Además, el **pedal para inflado Tubeless**, ubicado lateralmente, reduce el riesgo de maniobras incorrectas.

Ficha Técnica

MODELO	M 422
ABERTURA EXTERNA DE GARRAS	11" - 22" (→←)
ABERTURA INTERNA DE GARRAS	13" - 25" (←→)
POTENCIA DESTALONADOR (PALETA) (10 BAR)	15.500 Nm
APERTURA PALA DESTALONADORA	320 mm
DIAMETRO MAX. RUEDA	1000 mm
ANCHO MAXIMO DE LA RUEDA	3" - 12,5"
PRESION DE TRABAJO	8 - 10 bar



ACO MAQUINARIAS

POTENCIA MOTOR	0,75 kW - 1,1 kW
VOLTAJE (MONOFÁSICA)	380V / 3 Ph /50Hz
TORQUE MAX. DEL AUTOCENTRADOR	1200 Nm
CONTROL DE VELOCIDAD	mediante pedales
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	7 rpm - 2V 6,5 - 13 rpm
NIVEL DE RUIDO	<70dB
PESO DE LA MAQUINA	224 Kg.
GARANTIA	6 meses