



ACO AUTOMOTRIZ
DESMONTADORA SEMIAUTOMATICA
U-2098

CÓDIGO: MI-AAU-051419

Desmontadora semiautomática con IT y equipo perfil.

Gabinete más ancha y grande, Mesa rotaria de 28" y motor potente aumenta dramáticamente la fuerza de trabajo

Garras de abrazadera están hechas de manera de fundición por solo una vez, con tasa de rota muy baja

Sistema de brazo derecho de ayuda 098 con patente internacional: sencilla, fiable y estable

Rodillo de Nylon se puede crear un espacio 2-3mm entre el borde y la cabeza, para evitar la cabeza metal rayar el borde.

Fácil de operar, una persona es capaz de desmontar la rueda fácilmente, con como el 7 serie de BMW

El brazo izquierdo de ayuda 009 con multi-función

Brazo de ayuda con giratoria de 360°, con cabeza de prensar las ruedas tiene las funciones de prensar la rueda y la posición central.

La función de fijar posición central, se puede hacer la llanta y el borde separado fácilmente y rápido

La función de fijar posición central, se puede hacer la llanta y el borde separado fácilmente y rápido

El sistema estable de brazos de ayuda combinado de 098 derecho y 009 izquierdo extiende la cobertura de trabajo. Aparado de presión de ruedas se puede levantar libremente y ubicado en cualquier posición.

Max ámbito de trabajo de hasta 28"

La columna redonda se utiliza como tanque de aire

Inflado de aire rápido hace empalmarse la llanta y el borde instantáneamente, especialmente adecuada para llanta de perfil baja.

Cabeza de desmontaje/ montaje se equipada estandarmente con protector plástico (unidad); evitado la cabeza metal a rayar las llantas

Pala neumático de cuatro ángulos de dirección ajustable es adecuada a presionar varios neumáticos de perfil bajo desde cualquier ángulo

Operación fácil de manejar, ocupa menos espacio

Se desmonta/monta rápido con menos tiempo de trabajo y mejorando eficaz de trabajo

Brazo oscilante semiautomático



Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.
- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.
- Entregas son sobre camión.
- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

Ficha Técnica

MODELO	U-2098
DIMENSIÓN DE BLOQUEO EXTERIOR	12~26"
DIMENSIÓN DE BLOQUEO INTERIOR	14~28"
MAX. DIÁMETRO DE RUEDA	1143mm(45")
MAX. ANCHO DE RUEDA	406mm(16")
PRESIÓN DE TRABAJO	8-10BAR(116-145PSI)
ALIMENTACIÓN	220V (1PH/3PH)
POTENCIA NOMINAL DE MOTOR	0.75/ KW
ALCANCE DE RUIDO	
DIMENSIÓN DE EMBALAJE	1130*900*1050mm
PESO NETO/BRUTO	254/310 KG
GARANTIA	6 Meses.