



ANI
INFLADOR de NEUMATICOS con
MARCADOR AH062267

CÓDIGO: MI-ANI-049447

Pistola de inflado cubierta Goma. con manómetro.

Cuerpo: Fabricado en aluminio niquelado, lo que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión.

Manómetro: Incorpora un manómetro de 60 mm de diámetro, disponible en dos rangos de medición:

- 0-10 bar (0-140 psi)
- 0-12 bar (0-170 psi) Estos manómetros están protegidos contra fluctuaciones de presión para garantizar lecturas precisas.

Palanca de inflado/desinflado: Dispone de una palanca de dos posiciones que permite tanto inflar como desinflar los neumáticos de manera eficiente.

Conector: Equipada con un conector de clip de 25/W, facilitando una conexión segura a la válvula del neumático.

Manguera: Incluye una manguera de goma de 500 mm de longitud, ofreciendo flexibilidad y alcance adecuados durante el uso.

Ficha Técnica

MODELO	AH062267
ENTRADA	1/4" conector de clip de 25/W
CALIBRE	(0-10 bar / 0-140 psi) Ø60 o Calibre (0-12 bar / 0-170 psi) Ø60.
MANGUERA	500 mm de goma
GARANTIA	6 meses.