



CHICAGO PNEUMATIC  
LLAVE de IMPACTO 1" Eje 6" CP797-6

CÓDIGO: MD-CHP-042825

---

## CARACTERÍSTICAS:

### Llave de impacto de Cuadrante 1"

Cuadrante 1 "  
Llave recta, eje de 6"  
Embrague Doble Rocking  
Alto rendimiento y durabilidad  
Acelerador progresivo  
Válvula inversa cómoda

Ventajas:

El líder indiscutible del mercado  
Conocido desde hace mucho como el caballo de batalla de la industria de neumáticos de camiones  
El embrague proporciona un funcionamiento suave y una gran durabilidad  
Ideal para trabajo de gran volumen en camiones, autobuses y equipos pesados

---

Ficha Técnica



## ACO MAQUINARIAS

NÚMERO DE PARTE	T013901
MODELO	CP7976
TIPO DE MANGO	DHandle Inside Trigger
SALIDA CUADRADILLO	1"
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	200/1,225 Nm
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm	1898 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	4200 rpm
GOLPES POR MINUTO	1080
PESO NETO	13.49 Kg
RATIO DE POTENCIA/PESO	140.7 Nmkg
LARGO	565 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	4.7 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	18.9 l/seg
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.5 in.
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	110 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	121 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Anillo de fricción
TIPO DE EMBRAGUE	Double rocking dog / Oil bath
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	615*180*150
GARANTÍA	1 año