



CHICAGO PNEUMATIC
TALADRO NEUMATICO 3/8" 2400 rpm
CP785QC

CÓDIGO: MD-CHP-042878

CARACTERÍSTICAS:

Taladro de 3/8" de funcionamiento suave y vida útil de la herramienta ampliada.

Productividad con cambio rápido de brocas.

Taladro de pistola de 10 mm (3/8")

Portapuntas sin llave

Motor potente, con eficiencia de energía que resiste las caladas

Engranaje planetario intermedio triple

Mango ergonómico

Escape por el mango

Uso:

Excelente para todo tipo de mantenimiento, trabajos generales en coches, camiones y talleres de carrocería

**Ficha Técnica**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| NÚMERO DE PARTE | T024242 |
| MODELO | CP785QC |
| CAPACIDAD DE BROCA | 10 mm |
| VELOCIDAD EN VACÍO | 2400 rpm |
| POTENCIA | 375 Watos |
| PUNTO DE ROTACIÓN | 4.2 Nm |
| PESO NETO | 1.02 Kg |
| LARGO | 178 mm |
| CONSUMO MEDIO DE AIRE | 1.9 l/seg |
| CONSUMO MEDIO DE AIRE | 117 l/min |
| CONSUMO ACTUAL DE AIRE | 6 l/seg |
| CONSUMO ACTUAL DE AIRE | 340 l/min |
| CONSUMO DE ENTRADA DE AIRE | 9.4 l/seg |
| ROSCA DE ENTRADA DE AIRE | 0.25 in. |
| DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA | 10 mm |



ACO MAQUINARIAS

NIVEL DE RUIDO 90 db(A)

POTENCIA DE SONIDO 101 db(A)

NIVEL DE VIBRACIONES Bajo Norma ISO

GARANTÍA 1 año