



CHICAGO PNEUMATIC  
LLAVE de IMPACTO 3/4'; Eje corto  
CP7763

CÓDIGO: MI-CHP-042980

## CARACTERISTICAS:

Llave de impacto de 3/4" herramienta comoda para el operario debido a los niveles de ruido reducidos y el tamaño compacto, el embrague proporciona una mayor potencia y durabilidad.

Llave de impacto de 3/4"  
Embrague de martillo doble  
Alta potencia: 1627 Nm (1200 ft.lbs)  
Tamaño compacto con solo 5,25 kg (11,57 lbs)  
Regulador de potencia combinado con marcha directa e inversa

## Uso:

Ideal para trabajos con muelles, tuercas de piñón, desmontaje de pastillas de tractores, trabajos con ruedas de camiones y desguace de grandes motores.

## Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	8941077630
MODELO	CP7763



## ACO MAQUINARIAS

TIPO DE MANGO	Pistola
CUADRADILLO	3/4 "
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	136/1288 Nm
EL PAR MÁXIMO PARA AFLOJAR EN Nm	1630 Nm
VELOCIDAD GRATUITO	6300 rpm
GOLPES POR MINUTO	900
PESO NETO	5.25 Kg
RELACIÓN POTENCIA / PESO	310.5 Nmkg
LARGO	229 mm
DISTANCIA MINIMA ENTR CENTROS	45 mm
EL CONSUMO MEDIO DE AIRE	3.5 l / s
EL CONSUMO REAL DEL AIRE	14.2 l / s
VST2	48
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.375 in.
MIN. TAMAÑO DE LA MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	96 dB (A)
POTENCIA DE SONIDO	107 dB (A)
VIBRACIÓN	Bajo normas ISO



## ACO MAQUINARIAS

RETENEDOR DEL ZÓCALO

anillo de fricción

TIPO DE EMBRAGUE

Twin hammer

GARANTÍA

1 año