



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 1" Eje 6" CP7778-6

CÓDIGO: MD-CHP-042983

CARACTERISTICAS:

Llave de impacto de 1" con motor de alta eficiencia y a la vez económico.

Llave de impacto de 1" para trabajos pesados
Embrague Doble Rocking
Motor de 6 paletas de alta eficiencia
3 posiciones de potencia con control direccional
Escape orientado hacia abajo
Más yunque alargado de 6"

Uso:

Ideal para trabajo de neumáticos, reparaciones y mantenimiento generales.


Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	8941077786
MODELO	CP77786
TIPO DE MANGO	DHandle Inside Trigger



ACO MAQUINARIAS

SALIDA CUADRADILLO	1"
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	400 / 1,800 Nm
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm	2200 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	5000 rpm
PESO NETO	11.5 Kg
RATIO DE POTENCIA/PESO	191.3 Nmkg
LARGO	513 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	4.1 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	16.5 l/seg
VST2	46.1
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.5 in.
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	106 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	117 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Dual (agujero + fricción)
TIPO DE EMBRAGUE	Pinless rocking dog



1 año

GARANTÍA