



CHICAGO PNEUMATIC  
LLAVE de IMPACTO 3/4" CP7763-6

CÓDIGO: MI-CHP-043009

### CARACTERÍSTICAS:

Llave de impacto de 3/4" brinda comodidad para el operario debido a los niveles de ruido reducidos y el tamaño compacto, con embrague para mayor potencia y durabilidad

Llave de impacto de 3/4"  
Embrague de martillo doble  
Alta potencia: 1.627 Nm (1200 ft.lbs)  
Tamaño compacto con solo 6,3 kg (13,9 lbs)  
Regulador de potencia combinado con marcha directa e inversa  
Más yunque alargado de 6" (retenedor doble de vasos)

### Uso:

Ideal para trabajos con muelles, tuercas de piñón, desmontaje de pastillas de tractores, trabajos con ruedas de camiones y desguace de grandes motores.

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	8941077636
MODELO	CP7763-6



## ACO MAQUINARIAS

TIPO DE MANGO	Pistola
SALIDA CUADRADILLO	3/4"
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	136 / 1,288 Nm
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm	1630 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	6300 rpm
GOLPES POR MINUTO	900
PESO NETO	6.28 Kg
RATIO DE POTENCIA/PESO	259.6 Nmkg
LARGO	381 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	3.5 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	14.2 l/seg
VST2	46.1
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.375 in
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	96 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	107 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Dual (agujero + fricción)
TIPO DE EMBRAGUE	Twin hammer
GARANTÍA	1 año