



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 1/2" Eje 2" CP7749-2

CÓDIGO: MD-CHP-043470

DESCRIPCIÓN:

Llave de impacto de 1/2" con tecnología inversa más cómoda y única en el mercado, la comodidad del operario se maximiza con una herramienta bien equilibrada.

CARACTERÍSTICAS:

* Llave de impacto de 1/2" para trabajos pesados* Embrague de martillo doble* Mango de composite y alojamiento del embrague de magnesio* Tecnología S2S y 3 posiciones de potencia positiva* Potencia completa en marcha inversa hasta 983 Nm (725 ft.lbs)* herramienta de peso ligero y bajos niveles de ruido* Más yunque alargado de 2"

**Ficha Técnica**

| | |
|--------------------------------|-------------|
| NÚMERO DE PARTE | 8941077493 |
| MODELO | CP77492 |
| SOBRE CARTON | 267x221x430 |
| TIPO DE MANGO | Pistola |
| SALIDA CUADRADILLO | 1/2" |
| GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm | 135/704 Nm |
| PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm | 1300 Nm |
| VELOCIDAD EN VACÍO | 7000 rpm |
| PESO NETO | 2 Kg |
| RATIO DE POTENCIA/PESO | 650 Nmkg |
| LARGO | 221 mm |
| DISTANCIA MINIMA ENTRE CENTROS | 36 mm |
| CONSUMO MEDIO DEL AIRE | 3 l/seg |
| CONSUMO ACTUAL DE AIRE | 12 l/seg |
| ROSCA DE ENTRADA DE AIRE | 0.25 in |
| DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA | 10 mm |



ACO MAQUINARIAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| NIVEL DE RUIDO | 95 db(A) |
| POTENCIA DE SONIDO | 106 db(A) |
| NIVEL DE VIBRACIONES | Bajo normas ISO |
| RETENEDOR DE VASO | Anillo de fricción |
| TIPO DE EMBRAGUE | Twin hammer |
| DIMENSIONES DE EMBRAGUE | 254x210x83 |
| GARANTÍA | 1 año |