

CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 1" Eje 7" CP5000

CÓDIGO: MI-CHP-044157



Llave de impacto de 1" más fuerte y más potente con yunque alargado, gran productividad para el operario y válvula inversa cómoda para facilitar su uso.

CARACTERÍSTICAS:

Llave de impacto de 1"
Embrague Doble Rocking
Acelerador con 4 posiciones de potencia para facilitar su uso
Válvula inversa cómoda
Más yunque alargado de 7"

USO:

Ideal para trabajo en neumáticos de gran volumen tales como camiones, autobuses y equipos pesados de todo tipo.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE

T024585



ACO MAQUINARIAS

MODELO	CP5000
TIPO DE MANGO	DHandle Inside Trigger
SALIDA CUADRADILLO	1"
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	240 / 2,800 Nm
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm	3390 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	3700rpm
GOLPES POR MINUTO	540
PESO NETO	16.2 Kg
RATIO DE POTENCIA/PESO	209.3 Nmkg
LARGO	572 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	5.6 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	25 l/seg
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.5 in.
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	103 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	114 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Dual (agujero + fricción)
TIPO DE EMBRAGUE	Pinless rocking dog
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	680x240x170
GARANTÍA	1 año