



CHICAGO PNEUMATIC
LIJADORA SISTEMA ASPIRACION
CENTRAL CP7225SVE

CÓDIGO: MI-CHP-046140

Lijadora orbital, potente y cómoda

CARACTERISTICAS:

* Lijadora de mano orbital aleatoria de 150 mm (6")* Órbita de 2,5 mm (3/32")* Motor potente de 210 W (0,29 cv)* Soporte de mano suave, diseño en forma de lágrima para un control perfecto* Nivel bajo de ruido* Nivel bajo de vibraciones* Botón de control de velocidad y de corte de aire* Modelo con aspiración automática (SV) disponible con plato Hook & Loop

VENTAJAS:

Comodidad para el operario con una forma ergonómica para la palma de la manoAumenta la productividad con el nivel bajo de vibracionesPotente y con forma ergonómica para la palma de la mano para aplicaciones verticales y horizontales2,5 mm (3/32"): se utiliza para el lijado final, acabados y procesos de pre pulido

Ficha Técnica



ACO MAQUINARIAS

NÚMERO DE PARTE	8941272252
MODELO	CP7225SVE
DIAMETRO DE PLATO	150 mm
TIPO DE PLATO	H&L
TAMAÑO DEL PAPEL	150 mm
DIAMETRO DE ORBITA	2.5 mm
VELOCIDAD EN VACIO	12000 rpm
POTENCIA	210 W
AUTO ASPIRACIÓN	Si
ASPIRACIÓN	Si
ALTURA SOBRE SALIDA	105 mm
ROSCA DE SALIDA	5/16 24
LARGO	232*150*105
PESO NETO	0.82 Kg
NIVEL DE RUIDO	81 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	92 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo Normas ISO
CONSUMO MEDIO DE AIRE	3.8 l/seg



ACO MAQUINARIAS

CONSUMO MEDIO DE AIRE 227 l/min

CONSUMO ACTUAL DE AIRE 7.6 l/seg

CONSUMO ACTUAL DE AIRE 453 l/min

CONSUMO DE AIRE SIN CARGA 8 l/seg

DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA 10mm

ROSCA DE ENTRADA DE AIRE 0.25 in

GARANTÍA 1 año