ACO MAQUINARIAS





DECA CARGADOR PARTIDOR DE BATERIA 12-24V SC30-400

CÓDIGO: MI-DCA-050720

Para baterías 12 - 24 Volt ; 5 - 400 Ah.

Cargador y arrancador de baterías profesional controlado por microprocesador. Apto para cargar baterías PLOMO y baterías libres de mantenimiento como AGM, AGM Power, GEL, Start & Stop, Ca/Ca.

El sistema protege los componentes electrónicos del vehículo contra interferencias y sobretensiones que puedan crearse durante los procedimientos de carga o arranque rápido. (DIN 408399 emisión de interferencias nivel I).

Temporizador y mando a distancia para el inicio Voltímetro y Amperímetro digital.

Protección de sobrecarga con reinicio automático Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos.

Ficha Técnica

| CORRIENTE DE CARGA EFECTIVA (AMP MÁX.) | 30 |
|--|-------------------------|
| CORRIENTE MEDIA DE CARGA (AMP) | 20 |
| LIMITACIÓN DE LA TENSIÓN (VOLTIOS) | 14.8 (12V) - 29,6 (24V) |
| TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERÍA (V) | dic-24 |
| POTENCIA | 7800 Watts |
| ALIMENTACIÓN (V 50-60 HZ CA) | 1 Ph x 230 |
| MODELO | SC30/400 |
| | |

| ACO MAQUINARIAS | |
|---|-------------------------|
| CAPACIDAD NOMINAL | 5/400 Ah 15h Mín/máx. |
| LA CORRIENTE DE ARRANQUE (AMP) | 400 |
| LA CORRIENTE DE ARRANQUE (AMP 1 VOLTIO) | 230 |
| TIPO DE BATERÍA | Pb: WET MF, AGM, Ca-Ca. |
| TAMAÑO DE LA BATERÍA (AH MIN / MAX) | 5-400 |
| PESO | 20,6kg |
| GARANTIA | 1 año. |