



FAIP
DESMONTADORA SEMIAUTOMÁTICA
220v/1/50HZ M322

CÓDIGO: MI-FAI-049602

CARACTERÍSTICAS:

Desmontadora semiautomática, 10"- 23", 220 V.

Desmontadora semiautomática con desplazamiento lateral manual y con sistema de inflado tubeless (M 322 FS) o sin él.

Brazo de movimiento manual, la colocación horizontal de la herramienta se obtiene por medio de un manubrio roscado; la regulación sigue siendo igual, al funcionar con más ruedas de las mismas dimensiones.

Accionando una palanca se obtiene el alzamiento del brazo sobre la llanta y el bloqueo vertical del mástil para evitar daños.

El plato autocentrante puede bloquear bordes de diferentes llantas de nueva generación, por dentro o por fuera sin ningún daño gracias a sus protecciones de plástico provista bajo pedido.

En el modelo FS, las boquillas de inflado, situadas en las correderas, se adaptan automáticamente al diámetro de las llantas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

Cabeza portaherramientas con nuevo perfil para satisfacer con todos los tipos de neumáticos y llantas.

Piezas de plástico intercambiables para la salvaguardia de las llantas durante el montaje/desmontaje del neumático.



Una protección plástica especial (bajo pedido) para la pala, permite salvaguardar las llantas de aluminio durante la operación de destalonadura.

Pedales ergonómicos de aluminio, con indicaciones graficas de su funcionalidad.

En el modelo FS, el tanque de alta capacidad (16 litros) situada fuera del equipo cumple con la Norma EN 286 1.1 y es conforme a la Directiva CEE 87/404/CEE.

El pedal de inflado tubeless, situado en el lateral de la unidad, separado del resto de los pedales para evitar maniobras incorrectas.

Equipamiento:

Palanca alza talones Pistola de inflar Brocha de lubricación Insertos plasticos para portaherramientas.

Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.
- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.
- Entregas son sobre camión.
- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

Visita tour Virtual Faip [AQUÍ..](#)

Ficha Técnica

MODELO

M 322



ACO MAQUINARIAS

APERTURA DEL AUTOCENTRADOR 11" ÷ 22" (> <)

APERTURA DEL AUTOCENTRADOR 13" ÷ 25" (< >)

FUERZA DE DESTALON(PALETA) (10 BAR) 15,000 Nm

APERTURA PALA DESTALONADORA 320 mm

DIAMETRO MAXIMO NEUMATICO 980 mm

ANCHO MAXIMO DE LA RUEDA 3 ÷ 12"

PRESION DE TRABAJO 10 Bar.

NIVEL DE RUIDO ≤ 70 dB (A)

MOTOR UNA VELOCIDAD 0,75 Kw - 3 ph -n 400V-50Hz

TORQUE MAX. DEL AUTOCENTRADOR 1200 Nm

PESO DE LA MAQUINA (M 322 FS) 208 Kg.

GARANTIA 1 Año.