ACO MAQUINARIAS





FAIP ALLY 60 KIT UNIVERSAL PERFIL BAJO 8-11400060

CÓDIGO: MC-FAI-39693

CARACTERISTICAS:

kit universal perfil bajo ALLY 60.

El dispositivo alza/prensatalones ALLY 60 se concibió para facilitar como máximo las operaciones de desmontaje y montaje de neumáticos rígidos o muy amplios y especialmente, para los neumáticos bajados, o súper bajados, de nueva concepción "run flat" como: Good-Year RunOnFlat, PirelliEufori@, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Dunlop DSST; en cualquier caso hasta se aconseja para todos los demás tipos de neumáticos para hacer el trabajo fácil y rápido como nunca en el pasado. Este dispositivo es aplicable sobre toda la gama de desmontadoras automáticas. En las desmontadoras Serie M 5 / 6 con balanceo del brazo porta herramientas neumático, el campo de trabajo marcha de 15".

En la fase de desmontaje, el rodillo prensa talón posicionado y bajado sobre el neumático hasta llevar el talón en la correspondencia del canal de la llanta, permite no dar tensión excesiva al mismo talón y de salir fácilmente sobra el cabezal. Durante la fase de montaje, el brazo adicional BPA (disponible como accesorio ALLY 60) presionando sobre el talón en una posición fija, previene la subida en la misma, mientras que el brazo gira junto con el neumático, mantiene al talón en el canal y permite la entrada sin esfuerzo y riesgos para el operador.

Visita tour Virtual Faip AQUÍ..

Fig. Camica	ACO MAQUINARIAS
MODELO	8-11400060
FUERZA DE EMPUJE	3500 N.
PRESION DE EJERCICIO	8÷10 Bar
NIVEL DE RUIDO	<70dB(A)
PESO	69 Kg.

1 Año.

GARANTIA