



MEGA  
**CILINDRO HIDRAULICO 5 Toneladas  
 CSRA-5D**

CÓDIGO: MD-MEG-34533

**CARACTERÍSTICAS:**

**Cilindro s/efecto con muelle.**

Presión de trabajo: 700 Kg/cm<sup>2</sup>/10.000 psi. Retorno por muelle. El émbolo lleva un tratamiento de nitruración o un recubrimiento de cromo duro, en función del modelo, para evitar la corrosión. Guía de bronce y junta rascador que evita la entrada de suciedad. Disponen de una cabeza ranurada, desmontable, montada a presión o atornillada, y de un enchufe rápido hembra de gran caudal, ref A-5507H, con guardapolvo. Con orificios y partes roscadas que facilitan la fijación de accesorios y herramientas especiales. Con asa de transporte para peso superior a 20kg/44lbs. Con cáncamos para peso superior a 43kgs/95lbs.

**Ficha Técnica**

MODELO	CCSRA-5D
POTENCIA NOMINAL	5Ton.
CARRERA	175 mm
ALTURA MINIMA	273 mm
SECCION ÚTIL	7.06 (cm <sup>2</sup> )
PESO	2,48 Kg.



## ACO MAQUINARIAS

CAPACIDAD DE ACEITE	126(cm3)
GARANTIA	6 Meses