



SAMOA  
**ENROLLADOR MANGUERA 1/2" Abierto**  
 20m Aceite 505232

CÓDIGO: MI-SAM-048718

**DESCRIPCIÓN:**

Enrollador de Manguera de tipo abierto con estructura portantedoble brazo, realizado en acero con recubrimiento en resina de poliéster. Indicados para la conducción de fluidos con alto caudal a baja o media presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo

**CARACTERÍSTICAS:**

\* Capacidad de manguera hasta 20 m x Ø 1/2" o 15 m x Ø 3/4". Con 10 posiciones de bloqueo.\* Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento.\* Brazos orientables para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier posición de montaje.\* Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad.\* Diseño optimizado del conjunto eje rótula, con alta sección efectiva de paso, que minimiza la pérdida de carga.\* Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y extracción de la manguera.\* Sólida construcción en acero. Indicado para trabajos pesados con alta demanda de caudal.\* Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.\* Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.

**Ficha Técnica**

MODELO	505232
LONGITUD DE MANGUERA	20 m
MANGUERA (INT./EXT.)	1/2" (13*19,5 mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	1/2" BSP (M)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/2" BSP (M)



## ACO MAQUINARIAS

PRESIÓN DE TRABAJO

160 bar

PESO

36 Kg