



SAMOA
PISTOLA CONTADORA ELECTRONICA
PRESELECCION 365300

CÓDIGO: MD-SAM-049026

DESCRIPCIÓN:

Pistola Contadora Electrónica con preselección para aceite

CARACTERISTICAS:

Provistas de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital, tecla de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado, empuñadura ergonómica, gatillo de regulación de caudal y rótula giratoria en la conexión de entrada.pletamente protegida por una carena. Bajo consumo de aire y gran robustez.

APLICACIONES:

Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construcción, agrícola, etc.

Ficha Técnica

MODELO	365656
INDICADOR PARCIAL CANTIDAD SUMINISTRADA (A)	0,01 a 999,1 l
TOTALIZADOR REINICIABLE (B)	9.999 (trip)
TOTALIZADOR PERMANENTE (C)	999.999 l



ACO MAQUINARIAS

TECLAS DE FUNCIÓN (D)	Puesta a cero y modo
INDICADOR ESTADO DE BATERIA (E)	Visible con batería baja
TECLAS AJUSTE PRESELECCIÓN (F)	3 niveles de ajuste
CANTIDAD PRESELECCIONABLE	desde 0,1 a 99,9
PRESIÓN DE SERVICIO MÁX.	65 bar
TEMPERATURA FLUIDO MÍN. /MÁX.	menos 4°C a 50 °C
PRECISIÓN	0,5%
RANGO CAUDAL MIN. /MÁX.	1/15 l/min%
CONEXIÓN ENTRADA DE FLUIDO	Rótula giratoria 1/2" BSP (H)
ALIMENTACIÓN	Cuatro baterías alcalinas de 1,5 V (AA)
PESO	1,78Kg