



SAMOA  
CONTADOR GENERADOR de IMPULSOS  
CGI-70/34 366057

CÓDIGO: MD-SAM-049145

**CARACTERÍSTICAS:**

**Contador general de impulsos. 3/4" - Aluminio.**

Contador volumétrico para medición de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cámara volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovaes realizados en acetal con imanes húmedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316); y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch).

Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante. Modelo: CGI-70/34

Ficha Técnica

|   |                |
|---|----------------|
| MODELO  | 366057         |
| RANGO DE CAUDAL MÍN.-MÁX.                     | 8-80 l/min     |
| PRESIÓN DE SERVICIO MÁX.                      | 100 bar        |
| TEMPERATURA FLUIDO MÍN.-MÁX.                  | -10 °C a 60 °C |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE UTILIZACIÓN MÍN.-MÁX. | -23 °C a 50 °C |
| PÉRDIDA DE CARGA AL MÁXIMO CAUDAL             | 2,5 bar        |
| CONEXIÓN DE FLUIDO ENTRADA/SALIDA             | 3/4" BSP (H)   |



PRECISIÓN

+/- 0,5%

FRECUENCIA DE PULSOS POR LITRO

109 ppl

TIPO DE SEÑAL

Monocanal, colector abierto (Máx. 200 V; 0,5A)