



SAMOA  
**ENROLLADOR MANGUERA 1/2"**  
 Carenado 15 m Aire 507122

CÓDIGO: MI-SAM-050173

## CARACTERÍSTICAS:

### Enrollador de Manguera Carenado.

Enrollador de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media io alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

Gran capacidad de manguera, hasta 15 m, con 8 posiciones de bloqueo.

Recogida automática, mediante resorte de alta calidad.

Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.

Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera

**Uso:** Talleres automotrices, maestranzas, equipos de montajes, etc

## Ficha Técnica

MODELO	507122
LONGITUD MANGUERA	15 m
MANGUERA Æ (INT. - EXT.)	1/2" (13 x 19,5 mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	1/2" BSP (M)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/2" BSP (M)
PRESION DE TRABAJO	20 Bar



## ACO MAQUINARIAS

PESO	21,4 kg
GARANTIA	1 Año.