



SAMOA
ENROLLADOR MANGUERA 1/4" Abierto
10m Grasa 501300

CÓDIGO: MI-SAM-14603

DESCRIPCIÓN:

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de dos brazos, realizado en acero con recubrimiento en polvo sinterizado. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de manguera hasta 10 m x Ø 1/2". Con 9 posiciones de bloqueo.
- Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento.
- Brazos orientables para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier posición de montaje.
- Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad.
- Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.
- Sólida construcción en acero indicado para trabajos pesados.
- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión

Ficha Técnica

MODELO	501300
LONGITUD MANGUERA	10 m
MANGUERA	1/4" (6,4*14mm)
CONEXIÓN SALIDA	1/4" BSP(M)
CONEXIÓN ENTRADA	1/2" BSP (M)
PRESIÓN DE TRABAJO	350 bar



ACO MAQUINARIAS

PESO	19,2 Kg
GARANTÍA	1 año