



SAMOA  
**ENROLLADOR MANGUERA 1/2" Abierto**  
**10m Aceite 501200**

CÓDIGO: MI-SAM-17211

### CARACTERÍSTICAS:

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de dos brazos, realizado en acero con recubrimiento en polvo sinterizado. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

Capacidad de manguera hasta 10 m x Ø 1/2". Con 9 posiciones de bloqueo. • Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento. • Brazos orientables para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier posición de montaje. • Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad. • Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga. • Sólida construcción en acero indicado para trabajos pesados. • Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada. • Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.

### Ficha Técnica

MODELO	501200
LONGITUD DE MANGUERA	10 m
MANGUERA (INT./EXT.)	1/2" (13 x 19,5 mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	1/2" BSP (M)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/2" BSP (M)
PRESIÓN DE TRABAJO	160 bar
PESO	20 Kg
GARANTÍA	1 año