



SAMOA
ENROLLADOR MANGUERA 1/4" Abierto
10m Grasa 506300

CÓDIGO: MI-SAM-40362

CARACTERÍSTICAS:

Enrolladores de manguera de tipo abierto 1/4" con estructura portante monobrazo realizada en aluminio y bobina en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

* Gran capacidad de manguera, hasta 10 m x Ø 1/4". Con ocho posiciones de bloqueo.* Guía salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento.* Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad.* Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.* Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y la extracción de la manguera.* La alta resistencia a la corrosión de sus materiales y el resorte encapsulado permiten su instalación en ambientes corrosivos o en exteriores.* Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.* Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.

MODELO	506300
LONGITUD DE MANGUERA	10 m
MANGUERA (INT./EXT.)	1/4" (6,4*14 mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	1/4" BSP (M)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" BSP (M)
PRESIÓN DE TRABAJO	350 bar
PESO	12,4 Kg