



SAMOA
ENROLLADOR MANGUERA 3/4" Abierto
15m Aceite 505224

CÓDIGO: MI-SAM-45467

DESCRIPCIÓN:

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante doble brazo, realizado en acero con recubrimiento en resina de poliéster. Indicados para la conducción de fluidos con alto caudal a baja o media presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de manguera hasta 20 m x Ø 1/2" o 15 m x Ø 3/4". Con 10 posiciones de bloqueo.

Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento.

Brazos orientables para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier posición de montaje.

Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad.

Diseño optimizado del conjunto eje rótula, con alta sección efectiva de paso, que minimiza la pérdida de carga.

Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y extracción de la manguera.

Sólida construcción en acero. Indicado para trabajos pesados con alta demanda de caudal.

Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.

Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.

MODELO	505224
LONGITUD DE MANGUERA	15 m
MANGUERA (INT./EXT.)	3/4" (19*27,7 mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	3/4" BSP (M)
CONEXIÓN DE ENTRADA	3/4" BSP (M)
PRESIÓN DE TRABAJO	100 bar
PESO	38 Kg