



SDS POWER
MOTOR Gasolina 5,5 hp SG160

CÓDIGO: MI-SDS-37657

MOTOR ESTACIONARIO BENCINERO 5 Hp, 4 TIEMPOS SG160

Refrigerado por aire forzado. Lubricados por aceite. Arranque manual.

Ficha Técnica

Modelo	SG160
Tipo motor	De cilindro simple, OHV25°, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado
Diámetro/Carrera (mm)	68x45
Cilindrada (cc)	163
Índice de compresión	8:5:1
Potencia máx (hp(Kw))/RPM	5.5(4.5)/ 3600
Potencia media (hp(Kw))/RPM	4.2(3.1)/ 3600
Torque máximo (N.m/RPM)	9/2500
Capacidad tanque (L)	3,6
Tipo de combustible	Gasolina de 93 octanos



ACO MAQUINARIAS

Capacidad de aceite (L)	0,6
Tipo de aceite	10 W 30
Sistema de arranque	Manual
Consumo de aceite (g/kw.h)	395
Sistema de encendido	Encendido por retroceso
N.W./G.W. (kg)	16/18
Dimensión (L x An x Al) mm	400x375x380
Garantía	6 Meses o (300 Horas)