



SOMAR
HIDROLAVADORA 28 Bar 25 l/min
HU-34013

CÓDIGO: MD-SOM-028477

Hidrolavadora Universal, 380V, 1750 rpm - 2 hp.

Para las estaciones de servicio de limpieza general, estacionamientos, lava rápido, industrias, granjas, mataderos, patios, caminos, minas, obras de construcción, redes de presurización, etc., sólo el bombeo de agua limpia y completamente libre de sólidos suspensión de los pozos, cisternas, depósitos de agua, para lavado de vehículos y carga de todos los tamaños, por carretera y máquinas agrícolas, corrales, establos, cría, cámaras, tanques y cualquier otra aplicación que requiera chorros la combinación de la presión del agua con el flujo. Debido a su motor de baja velocidad, las arandelas de SOMAR pueden trabajar continuamente durante el número de horas que se requiera.

Pistón de acero recubierto con cromo duro.

Máquinas calibradas en fábrica para trabajar con 10 metros de manguera de 1/2 ". En el caso de uso de mayores longitudes de 10 metros, la máquina caerá en la presión de trabajo. Altura máxima de aspiración sobre el nivel del mar: 6 metros. Instalación de un filtro a la retención de sólidos de succión cuando existe la posibilidad de arena y otros desechos en el agua. Temperatura máxima del agua bombeada: 40 ° C. Utilice únicamente las boquillas de lavado estándar de SOMAR, que acompañan a todas las máquinas. Cualquier otra boquilla de calibre, por el cual es el más similar, va a cambiar el funcionamiento de la máquina y dañar causa eléctricas y mecánicas.

Equipo de gran caudal, y baja presión, ideal para limpiar barros y riles. Cuenta con un pistón de acero recubierto en cromo duro, calibrada para trabajar con 10 m de manguera de 1/2". Puede trabajar en forma continua el número de horas que se requiera.

Ficha Técnica

MODELO	17001008
VOLTAJE	380V



ACO MAQUINARIAS

POTENCIA	2,0 HP
NÚMERO DE ETAPAS	Trifásico
NÚMERO DE PISTONES	3
CAUDAL	1500 Lt/ hora
RPM DEL MOTOR	1.750RPM
RPM DEL CIGÜEÑAL	450
PRESIÓN MÁXIMA	400 PSI
PESO	101Kg
GARANTIA	6 Meses.