



ACO AUTOMOTRIZ
DESMONTADORA AUTOMATICA PERFIL
BAJO U-256T

CÓDIGO: MI-AAU-048274

Desmontadora Full Automatica.

Columna inclinada automática total .Brazo vertical automático y bloqueo neumático, se puede bloquear en cualquier posición ,con la columna alta, cuerpo de máquina más ancho y grande, se puede ampliar el alcance de trabajo y ahorrar la mano de obra, y facilitar el desmontaje/montaje de ruedas.

Adecuado a desmontaje/montaje de varias ruedas grandes, incluye las ruedas de perfil bajo Sistema independiente del brazo derecho de ayuda 056. La función de fijar posición central, se puede hacer la llanta y el borde separado fácilmente y rápido.

Rodillo de nylon y el diseño de rodillo doble, se puede separar la rueda y su borde fácilmente.

Brazo de ayuda giratorio de 360º,con cabeza de prensa, las ruedas tiene las funciones de presionar la rueda y la posición central.

La función de fijar posición central, se puede hacer con la llanta y el borde separado, fácilmente y rápido.

Neumático presionando la posición vertical de la cabeza es ajustable por nueva varilla roscada auto/diseño, lo que hace la operación más humanizado.

Max ámbito de trabajo de hasta 26"plato giratorio y potente motor aumenta la fuerza de trabajo .

Las garras de abrazadera están hechas de manera de fundición por solo una vez, con tasa de rotación muy baja

Cabeza de desmontaje/ montaje se equipa estándar mente con protector plástico (unidad); evitado que la cabeza de metal raye las llantas, para neumático, cuatro ángulos de dirección ajustable adecuada a presionar varios neumáticos de perfil bajo desde cualquier ángulo .

Operación fácil de manejar, ocupa menos espacio

Se desmonta/monta rápido con menos tiempo de trabajo, mejorando la eficacia.

Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.

- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.



Entregas son sobre camión.

ACO MAQUINARIAS

- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

Ficha Técnica

MODELO	U256T
DIMENSIÓN DE BLOQUEO EXTERIOR:	12~23"
DIMENSIÓN DE BLOQUEO EXTERIOR:	14~26"
MAX. DIÁMETRO DE RUEDA:	1143"MM"(45")
MAX. ANCHO DE RUEDA:	406"MM"(16")
PRESIÓN DE TRABAJO	8/10"BAR"(116/145PSI)
ALIMENTACIÓN:	110V(1HP)/220V(1HP/3HP)380V(3HP)
POTENCIA NOMINAL DE MOTOR:	0.55/0.75/1.1KW
ALCANCE DE RUIDO:	<75"DB"
DIMENSIÓN DE EMBALAJE(CUERPO PRINCIPAL):	1130x900x1050 MM
PESO NETO/BRUTO(TOTAL):	285/330"KG"(628/728"LBS")
COLORES DISPONIBLE:	Amarillo
GARANTIA	6 Meses.