



ACO AUTOMOTRIZ
ELEVADOR TIJERA ALINEACION 4t 220v
con gata centra

CÓDIGO: MI-AAU-053046

Elevador tipo de tijeras Alineación. 220V.

El elevador de tijera de alineación PL-D40B puede montarse en superficie o empotrado. Cada elevador viene con rampas de aproximación para la aplicación montada en el piso o un conjunto opcional de rampas si el cliente decide empotrar el elevador.

Incluye:

Gata central para elevador de alineación PL-X20TQ

- 1) Se trata de una plataforma elevadora de tijera de plataforma grande montada sobre la superficie plug-n-play para servicio de alineación con capacidad de elevación de 4000 KG.
- 2) Altura mínima de 180 mm, altura de elevación de 1850 mm.
- 4) Juego para alineación de cuatro ruedas, plato giratorio opcional.
- 5) Protección contra sobretensiones.
- 6) Plataforma de una pieza duradera.
- 7) Pistas reservadas para el gato rodante, listas para el servicio de neumáticos.

Ficha Técnica

MODELO	PL-D40B
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	4000Kg



ACO MAQUINARIAS

ALTURA DE ELEVACIÓN	1850mm
ALTURA DE PLATAFORMA	180mm
LONGITUD DE PLATAFORMA	4500mm
ANCHO DE PLATAFORMA	620mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	620mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	≤55s
ANCHO	2110mm
LONGITUD	5500mm
GARANTIA	6 meses.