

DECA
CARGADOR DE BATERIAS LIFE 120 120
AMP 330600



CÓDIGO: MI-DCA-053605

Cargador de batería y fuente de alimentación profesional controlada por un microprocesador. La tecnología de inversor junto con PFC ofrece una alta eficiencia.

- Cargador de batería
- Adecuado para cargar baterías de plomo-ácido: WET con y sin mantenimiento, AGM, AGM Power, GEL, Start & Stop y baterías de iones de litio (LiFePO4).
- Curva de carga "I-U0" con mantenimiento flotante; curva de carga con varias fases personalizables.
- Función de ecualización de batería y desulfatación.
- Fuente de alimentación estabilizada
- Fuente de alimentación para soportar funciones de diagnóstico y configuraciones de la unidad de control electrónico.
- La función de respaldo alimenta la electrónica del vehículo mientras se reemplaza la batería.
- Fuente de alimentación para automóviles exhibidos en salas de exhibición
- (con o sin batería); función de "bloqueo" para evitar el mal uso; opción para encender automáticamente la fuente de alimentación cuando vuelve la tensión de red.
- Fuente de alimentación de voltaje y corriente configurable para usos particulares.
- Gracias al lector de tarjetas SD, es posible actualizar el software agregando nuevos programas de carga.



Ficha Técnica

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO | 330600 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN (VOLT 50-60HZ AC): | 1 ph x 230 |
| VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA (VOLTIOS): | 12V |
| POTENCIA (W): | 2000W |
| LIMITACIÓN DE VOLTAJE (VOLTIOS): | 16V |
| BATERÍA : | . |
| CORRIENTE DE CARGA PROMEDIO (AMPERIO): | 2 - 120A |
| PROGRAMAS DE CARGA: | 5 |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (AH MIN / MAX): | 2 - 2400Ah |
| TIPO DE BATERÍA: | Automotriz: litio (LiFePO4) - Automotriz: Pb (WET - AGM - GEL) - Tracción: Pb (Ciclo profundo) |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ESTABILIZADA : | . |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA: | 12 - 15V |
| CORRIENTE SUMINISTRADA: | 120A máx. |
| TENSIÓN MÁXIMA DE SALIDA: | 18V |



ACO MAQUINARIAS

LONGITUD DE CABLE ESTÁNDAR: 2 m

GRADO DE PROTECCIÓN (IP): IP20

PESO KG □: 7,5

DIMENSIONES ANCHO-PROFUNDIDAD-
ALTURA. (MM): 330 x 350 x 98