



FAIP
 DESMONTADORA 824 2V LL + ALLY90
 0-11110422/25

CÓDIGO: MI-FAI-053311

DESMONTADORA AUTOMATICA M824

Desmontadora de neumáticos súper automático para llantas de 10 "a 24". Cierre exterior de hasta 24 ".

Ideal para neumáticos de bajo perfil, "UHP" y "Run Flat" (aprobado por WDK).

Bloqueo de aire del eje portaherramientas.

Tecnología "SIN PALANCA" (sin palanca de neumático) incorporada en el cabezal de la herramienta.

Motor de dos velocidades con sistema "IP" (Sistema de potencia incrementada).

Dispositivo de elevación / prensado de cuentas ALLY 90 aplicado de serie.

Columna basculante neumática.

El cambiador de neumáticos está disponible en versión con plato giratorio con dos velocidades de rotación (2V) y sistema de inflado de neumáticos sin cámara incorporado (M 824 2V FS LL), o con una velocidad de rotación y sin sistema de inflado de neumáticos sin cámara (M 824 LL).

Ficha Técnica

MODELO	M824
APERTURA DE MANDRIL AUTOCENTRANTE	10 "÷ 20" (> <) / 13 "÷ 23" (<>)



ACO MAQUINARIAS

APERTURA DE MANDRIL AUTOCENTRANTE	10 "÷ 24" (> <) / 13 "÷ 26" (<>)
PODER DE RUPTURA DEL TALÓN (CILINDRO)	32.200 N (10 BAR)
PODER DE RUPTURA DEL TALÓN (CUCHILLA)	15.500 N (10 BAR)
APERTURA DE LA CUCHILLA PARA ROMPER EL TALÓN	410 mm
MAX. DIÁMETRO DE RUEDA	1040 mm
ANCHO DE RUEDA	3 "- 14"
PRESIÓN DE TRABAJO	10 BAR
MAX. PAR AUTOCENTRANTE.	1200 Nm
NIVEL DE RUIDO CUANDO SE EJECUTA	
MOTOR (SISTEMA IP)	0,75 Kw - 1 Ph - 200 / 230 V - 50/60 Hz
PESO	288 Kg.