



SAMOA
KIT BOMBA DIRECTA a TAMBOR,
ENROLLADOR Y PISTOLA

CÓDIGO: MI-SAM-054427

CONJUNTO PARA MONTAJE MURAL PARA DISTRIBUCION DE ACEITES DESDE BIDONES DE 205L. IDEAL PARA LUBRICENTROS Y TALLERES MECANICOS. BOMBA NEUMATICA DE ACOPLAMIENTO DIRECTO A BIDÓN.

INCLUYE:

ENROLLADOR DE MANGUERA Y PISTOLA CONTADORA ELECTRONICA.

NO INCLUYE TAMBOR

INCLUYE KIT BOMBA PARA BIDON 205L (379 300), ENROLLADOR MONOBRAZO CON 10 METROS DE MANGUERA (506 202) Y PISTOLA CONTADORA ELECTRONICA (365 535)

Ficha Técnica

MODELO	454605
MODELO	354120
DIÁMETRO PISTÓN NEUMÁTICO	50 mm (2")
DIÁMETRO EFECTIVO PISTÓN NEUMÁTICO	35 mm (1 1/2")



ACO MAQUINARIAS

CARRERA DEL PISTÓN NEUMÁTICO	75 mm (3")
PRESIÓN ALIMENTACIÓN, MIN/MAX.	1,5/10 bar
CICLOS POR MINUTO A 6 BAR Y UN CAUDAL DE 20 l/min	200 cpm
CONSUMO DE AIRE A 6 BAR Y 150 CPM	180 Nl/min
CONEXIÓN ENTRADA DE AIRE	1/4" NPSM (H)
MÁXIMA PRESIÓN FLUIDO	30 bar
MÁXIMA ALTURA DE ASPIRACIÓN	6 m
CAUDAL NOMINAL A SALIDA LIBRE	35 l/min
CONEXIÓN ENTRADA DE FLUIDO (BOMBA 340 120)	3/4" BSP (H)
CONEXIÓN SALIDA DE FLUIDO	1/2" NPSM (H)
MATERIAL ZONAS HÚMEDAS	Aluminio, Níquel, Acero, Zinc, NBR, PTFEE
NIVEL SONORO MEDIDO A 1 METRO DE BOMBA	80 dB
GARANTIA	1 año.