



FAIP
DESMONTADORA AUTOMATICA M830
FULL

CÓDIGO: MD-FAI-054302

DESMONTADORA AUTOMATICA M830 FULL

Desmontadora concebida para facilitar al máximo las operaciones de desmontaje y montaje de todos los modelos de neumáticos y en particular de coberturas rígidas, neumáticos rebajados, o súper-rebajados, de nueva concepción como **UHP** o **Run flat (marcha plana)**: *Good-Year RunOnFlat, PirelliP ZERO, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Dunlop DSST*. Probado y aprobado por *WDK de Francfort*.

Autocentrante de fijación axial. Permite el bloqueo rápido y seguro de la rueda, además de la destalonadura de ambos lados de la misma en una sola toma (sin necesidad de hacer girar la rueda).

Sistema de rotación autocentrante con **“IP system” (Increased Power system)**, (7 - 18 giros/min.). *Modulación automática*, cuál permite que el esfuerzo de torsión permanezca en el mejor cociente

también a la velocidad máxima.

Grupo destalonador monobrazo automático giratorio en la medida de 180° (Patent Pending): preciso, repetitivo y rápido durante la aplicación del procedimiento de destalonadura en ambos lados.

Movimiento de apertura lateral de accionamiento neumático que permite posicionar el brazo en el lado inferior.

Ficha Técnica

Modelo	M830
Diámetro llanta	12" ÷ 30"



ACO MAQUINARIAS

máx. del autocentrador	1200 Nm
de rotación del autocentrador	7-18 r.p.m.
Diámetro máx. neumático	1200 mm. (47")
Ancho máximo de la rueda	15"
Presion de trabajo	10 BAR
Carrera destalonadora	540 mm.
Nivel de rumorosidad en servicio	≤ 70 dB (A)
Motor eléctrico ("IP" System)	0.98 kW - 50/60 Hz
Alimentación eléctrica	1 Ph - 200/230 V
Peso máx. rueda	85 Kg.
Peso de la máquina (con elevador rueda)	310 Kg.