



DECA  
CARGADOR de BATERIA SM C36  
(301400)

CÓDIGO: MI-DCA-054816

Adecuado para la carga de baterías de plomo: WET con y sin mantenimiento, AGM, GEL WET

Carga de etapas múltiples Las baterías se cargan mediante la aplicación de sofisticados programas de varias etapas. Alta eficiencia La característica de carga "I-U" (corriente constante - tensión constante) reduce el tiempo de carga de la batería. Función de mantenimiento "Pulse maintenance" Se pueden mantener conectado a la batería durante un tiempo prolongado. Mantiene la batería lista para su uso a través del impulso de carga. Función de regeneración "Recond Battery" Regenera las baterías que han sufrido una descarga profunda (SM1270). Seguridad garantizada Diseñados para proteger los componentes electrónicos de los vehículos. No producen chispas, están protegidos contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos. IP65 Cargadores de batería ligeros y compacto. Diseñado para el uso al aire libre.

USO:Talleres, Industria en general, Servicios a Terreno, Obras Viales, Construcciones; Maestranzas, etc.

### Ficha Técnica

MODELO	SM C36
ALIMENTACIÓN	1 Ph x 230 Volt 50-60Hz (AC)
POTENCIA	60 W
TENSIÓN NOMINAL DE BATERÍA	12 Volt



## ACO MAQUINARIAS

LIMITACIÓN DE TENSIÓN	14,4 - 14,7 Volt
CORRIENTE DE CARGA MEDIA	0,8 - 3,6 Amp.
CAPACIDAD DE LA BATERIA (Ah min/max)	1,2 -75 Ah
PROGRAMA DE RECARGA	4
TIPOS DE BATERÍAS	Pb: WET, GEL, AGM
CAPACIDAD DE BATERÍA	1,2 - 75 (120*) Ah min/max
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	280 x 160 x 60
PESO	0,70 Kg.
GARANTIA	1 año